

Kaltgetränke-Dispenser Mod. SANTOS

(Eistee-Dispenser)

(gebaut nach den Normen EN 60335-2-89)

Für die Gastronomie, Selbstbedienungs-Restaurants, Gemeinschaftsbetriebe, Schnellimbiss-Restaurants, Cafeterias, Kantinen usw.

HAPAG AG

Im Hag 9 / Postfach 110

5033 BUCHS

d=42/f=42

9.07/P

Distributeurs de boissons réfrigérées mod. SANTOS

(distributeurs pour thé froid)

(construits selon les normes EN 60335-2-89)

Pour la gastronomie, restaurants self-service, collectivités, snacks, cafeterias, cantines etc.



Mod. 34/1

Automates à boisson pour le débit direct de boissons froides, particulièrement de thé glacé, jus de fruits, jus de pommes, café froid, ovomaltine, boissons de sport etc. Ils mélangent et refroidissent sans interruption. **Agitateur à palettes** suppriment toute formation de mousse, entraîné par un motoreducteur très fiable.

Possibilités d'utilisation multiples. Economique. Nécessite peu de place. Facile à nettoyer; les parties en contact avec les boissons sont facilement démontables sans outils et permettent de ce fait un nettoyage approfondi et rapide. Construction compacte. D'accès aisé; de ce fait entretien simple et rapide.

Boîtier en acier inoxydable. Bac de 12 litres avec échelle de graduation et couvercle en polycarbonate, incassable et transparent. Pot de réfrigération en acier inoxydable poli. Compresseur hermétique 1/5 CV (mod. 34/1) resp. 1/3 CV (mod. 34/2), 3/7 CV (mod. 34/3) et condenseur de grande dimension à ventilation forcée (très silencieux) avec évaporateur de grande dimension. Régulation par thermostat automatique indépendant pour chaque bac, en fonction des conditions climatiques. Interrupteur principal. Egouttoir et grille en inox, enlevable. 100% sans CFC (produit réfrigérant R-134a). Tuyau récupérateur de condensation. 4 pieds réglables.

Getränke-Automaten für den Direktausschank von gekühlten Getränken, insbesondere von Eistee, Fruchtsäften, Apfelsaft, gekühltem Kaffee, Ovomaltine, Sportgetränken usw. Sie mischen und kühlen fortlaufend. **Rührpalette**, welche das Bilden von Schaum verhindert, angetrieben von einem sehr zuverlässigen Getriebemotor.

Vielseitiger Verwendungszweck. Wirtschaftlich. Platzsparend. Einfach zum Reinigen; die mit den Getränken in Berührung kommenden Teile sind leicht ohne Werkzeuge abnehmbar und erlauben deshalb eine gründliche und schnelle Reinigung. Kompakte Bauweise. Leicht zugänglich; dadurch einfache und schnelle Wartung.

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 18/10. Behälter von 12 Litern Fassungsvermögen mit Markierung und Deckel, aus transparentem und unzerbrechlichem Polycarbonat. Kühlsäule aus rostfreiem, poliertem Stahl. Hermetisch abgedichteter Kompressor 1/5 PS (Mod. 34/1), 1/3 PS (Mod. 34/2) bzw. 3/7 PS (Mod. 34/3), und stark ventiliertes Kühlaggregat (sehr leiser Ventilator) mit sehr leistungsfähigem Verdampfer. Automatische Temperatur-Regulierung mittels Thermostat für jeden Behälter separat einstellbar, je nach den klimatischen Verhältnissen. Thermische Sicherung. Hauptschalter Ein/Aus. Wegnehmbare Auffangschale mit Tropfgitter aus Inox. 100% FCKW-frei (Kühlmittel R-134a). Schlauch für das Ablaufen des Kondenswassers. 4 verstellbare Füße.



Mod. 34/2

	Mod. 34/1	Mod. 34/2	Mod. 34/3
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Leistung	160 W	260 W	330 W
Inhalt pro Behälter	12 L	12 L	12 L
Höhe	545 mm	545 mm	545 mm
Breite	190 mm	380 mm	570 mm
Tiefe	430 mm	430 mm	430 mm
Gewicht	15 kg	24 kg	32 kg
Art. Nr.	1343.030	1343.040	1343.050
Preis	Fr. 1'550.-	Fr. 2'125.-	Fr. 2'750.-

Voltage
Puissance
Capacité par bac
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
No d'art.
Prix

Preise exkl. MWST

Prix TVA non comprise