


## Bartscher Schnellkühler/Schockfroster

Überlegenheit bis ins Detail

- ✓ Ausführung CNS 18/10 nach HACCP Richtlinien
- ✓ Kühlmittel R404a
- ✓ Schnellkühlzyklus +70 °C bis +3 °C
- ✓ Schockfroastleistung +70 °C bis -18 °C
- ✓ Optimale Temperaturverteilung
- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Höchste Präzision bei Einsatz des Kerntemperaturfühlers




### Schnellkühler/Schockfroster AL2

Fassungsvermögen: 3 x GN 2/3  
Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
Klimaklasse 4 (ST)  
90 Min. +70 °C / +3 °C = 8 kg  
240 Min. +70 °C / -18 °C = 3 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.56 kW  
B 680 x T 600 x H 520 mm  
Gewicht: 60 kg  
**Best.-Nr. 700.602**   
CHF 3'390.- / R 2




### Schnellkühler/Schockfroster AL5

Fassungsvermögen: 5 x GN 1/1 oder 5x 600 x 400 mm  
Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
Klimaklasse 4 (ST)  
90 Min. +70 °C / +3 °C = 16 kg  
240 Min. +70 °C / -18 °C = 12 kg  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.2 kW  
B 750 x T 700 x H 850 mm  
Gewicht: 98 kg  
**Best.-Nr. 700.605**   
CHF 4'890.- / R 2



### Schnellkühler/Schockfroster AL10

Fassungsvermögen: 10 x GN 1/1 oder 10x 600 x 400 mm  
Abstand zwischen den Blechen: 70 mm  
Klimaklasse 4 (ST)  
90 Min. +70 °C / +3 °C = 38 kg  
240 Min. +70 °C / -18 °C = 25 kg  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.14 kW  
B 770 x T 800 x H 1520 mm  
Gewicht: 168 kg  
**Best.-Nr. 700.609**   
CHF 8'690.- / R 2

GN Behälter Seiten 46, 47