



Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 200 mm tief fahrbar, wasserbeheizt

CNS 18/10
Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C
Becken doppelwandig
Mit Ablasshahn
Thermostat stufenlos regelbar, je Becken
von 30 bis 90 °C
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
Aufwärmkontrolllampe
4 Lenkrollen Ø 125 mm
(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
Anschlagspuffer
Spiralanschlusskabel 3 m lang
Schutzart nach EN 60529: IPX4
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.4 kW
B 650 x T 900 x H 900 mm
Gewicht: 32 kg
Best.-Nr. 200.282 
CHF 1'395.- / R 1




Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 200 mm tief

wie vor, jedoch mit
Bedienung auf langer Seite
B 850 x T 700 x H 900 mm
Best.-Nr. 200.282L 
CHF 1'395.- / R 1


✓ Lieferung ohne GN-Behälter

Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, 200 mm tief fahrbar, wasserbeheizt

CNS 18/10
Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C
Becken doppelwandig
Mit Ablasshahn
Thermostat stufenlos regelbar, je Becken
von 30 bis 90 °C
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
Aufwärmkontrolllampe
4 Lenkrollen Ø 125 mm
(2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
Anschlagspuffer
Spiralanschlusskabel 3 m lang
Schutzart nach EN 60529: IPX4
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.1 kW
B 650 x T 1300 x H 900 mm
Gewicht: 43 kg
Best.-Nr. 200.283 
CHF 1'850.- / R 1



Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, 200 mm tief

wie vor, jedoch mit
Bedienung auf langer Seite
B 1250 x T 700 x H 900 mm
Best.-Nr. 200.283L 
CHF 1'850.- / R 1

GN Behälter Seiten 56, 57

Weitere Grössen auf Anfrage erhältlich