

Wärmebrücken



Infrarot-Wärmebrücke 2WL550 1/1 GN

Aluminium
2 Infrarot-Wärmelampen
Belüftete Aluminiumreflektoren
Ein-/Ausschalter
Kabellänge: 1.5 m
Maximale Temperatur: 70 °C
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.55 kW
B 510 x T 345 x H 550-700 mm, höhenverstellbar
Inklusive 1 GN-Behälter GN 1/1 aus Edelstahl, 65 mm tief
Gewicht: 2.4 kg
Best.-Nr. 114.266
CHF 162.- / R 1



Wärmelampe

Abmessungen Lampenschirm: H 360 mm, Ø 180 mm
Gesamthöhe minimal (eingezogen): 1000 mm
Gesamthöhe maximal (ausgezogen): 2200 mm
Inklusive Glühbirne 250 Watt
Mit Schalter
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 0.25 kW
Gewicht: 1.2 kg

| Ausführung | Ausführung | Ausführung | Ausführung |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aluminium | Kupfer | Goldfarben | Schwarz |
| Best.-Nr. 114.410 | Best.-Nr. 114.420 | Best.-Nr. 114.430 | Best.-Nr. 114.440 |
| CHF 465.- / R 1 | CHF 465.- / R 1 | CHF 465.- / R 1 | CHF 465.- / R 1 |



Lieferung ohne Füße

Infrarot-Wärmebrücken
Lieferung ohne Füße
Tiefe 150 mm, Höhe 60 mm

| Best.-Nr. | Breite | Anschlusswert 1NAC 230V | Gewicht | CHF / R 1 |
|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------|
| 114.046 | 460 mm | 0.35 kw | 3.0 kg | 460.- |
| 114.061 | 610 mm | 0.50 kW | 3.0 kg | 480.- |
| 114.076 | 760 mm | 0.66 kW | 4.0 kg | 510.- |
| 114.092 | 920 mm | 0.80 kW | 5.0 kg | 540.- |
| 114.107 | 1070 mm | 0.95 kW | 5.0 kg | 565.- |
| 114.122 | 1220 mm | 1.10 kW | 5.0 kg | 590.- |
| 114.137 | 1370 mm | 1.25 kW | 6.0 kg | 625.- |
| 114.153 | 1530 mm | 1.40 kW | 7.0 kg | 665.- |
| 114.168 | 1680 mm | 1.56 kW | 8.0 kg | 725.- |
| 114.183 | 1830 mm | 1.73 kW | 9.0 kg | 810.- |



Universalfüße

Höhe 360 mm / Höhe Wärmebrücke 340 mm
Breite Wärmebrücke + 20 mm
Stelltiefe Standfüße: 230 mm
Paarweise
Best.-Nr. 114.021
CHF 110.- / R 1



Aufhängungswinkel zu Wärmebrücken

per Paar
Best.-Nr. 114.022
CHF 48.- / R 1

Infrarot-Wärmebrücke GN 1/1
 CNS, B 330 x T 560 x H 500 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW
 Inklusive GN-Behälter und Lochblech
 Gewicht: 8.0 kg
Best.-Nr. A114.001
 CHF 333.- / R 1



Tragbare Infrarot-Wärmebrücke
 B 610 x T 325 x H 410 mm
 Beschickungsfläche: GN 1/1
 Lieferung ohne GN-Behälter
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW
 Gewicht: 7 kg
Best.-Nr. 114.010
 CHF 790.- / R 1



Tragbare Infrarot-Wärmebrücke
 B 610 x T 325 x H 410 mm
 Beschickungsfläche: GN 1/1
mit Warmhalteplatte
 Lieferung ohne GN-Behälter
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.75 kW
 Gewicht: 13 kg
Best.-Nr. 114.020
 CHF 1'235.- / R 1

Tragbare Infrarot-Wärmebrücke
 B 790 x T 500 x H 450 mm
 Beschickungsfläche: GN 2/1
 mit Warmhalteplatte
 mit doppelseitiger Hygieneblende
 Lieferung ohne GN-Behälter
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.15 kW
 Gewicht: 23 kg
Best.-Nr. 114.030
 CHF 2'845.- / R 1

