

Röhrenstapler rund RR und Einbau-Röhrenstapler mit flexiblem Einstellmechanismus für runde Geschirrtteile mit einem Durchmesser von 190 - 320 mm

Röhrenstapler rund RR

Röhrenstapler aus Edelstahl. Mit flexiblem Einstellmechanismus für Tellerdurchmesser von 190 - 320 mm, einstellbar durch 3 Verstellstangen. Verstellstangen fest fixierbar. Zuladung pro Röhre max. 75 kg. Plattform kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen. Beheizte Geräte mit Überhitzungsschutz, VDE- und GS-geprüft, Schutzklasse IP X5. Stapelhöhe ca. 600 mm.

Ausführung H/U = beheizt

Korpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose, Thermostatregler +30 °C bis +110 °C. Nennspannung 1N AC 230 V, 50 Hz. H = statische Heizung U = Umluft-Gebläseheizung

Ausführung L = mit Lüftungsschlitzen

Zum Vorkühlen von Tellern etc. in Kühl- bzw. Tiefkühlräumen (Fassungsvermögen von ca. 60 Tellern pro Röhre).



RRV-H2



RRV-L2



RRV-H1

Einbau-Röhrenstapler ERR

Röhre aus Edelstahl mit einer Plattform. Mit flexiblem Einstellmechanismus für Tellerdurchmesser von 190 - 320 mm, einstellbar durch 3 Verstellstangen. Verstellstangen fest fixierbar. Zuladung max. 75 kg, kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn.

Ausführung V = mit Verstellröhre

Ausführung H = mit Heizelement, statisch
Komplett elektrisch verdrahtet, Zuleitung 1,6 m, Ein-/Aus-Schalter, Thermostatregler +30 °C bis +110 °C. Schalterblende für Einbau. Verstellröhre mit Edelstahl-Verkleidung. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz. Spritzwassergeschützt.



Typ	RRV-H1 190-320 statisch beheizt	RRV-H2 190-320 statisch beheizt	RRV-U1 190-320 Umluft beheizt	RRV-U2 190-320 Umluft beheizt	RRV-1 190-320 unbeheizt	RRV-2 190-320 unbeheizt	RRV-L2 190-320 unbeheizt	ERRV 190-320-640 unbeheizt	ERRV 190-320-750 unbeheizt	ERRV-H 190-320-685 statisch beheizt	ERRV-H 190-320-785 statisch beheizt
Länge mm	620	955	620	986	620	955	955	-	-	-	-
Breite mm	480	480	480	480	480	480	480	-	-	-	-
Höhe mm (ohne Deckelhaube)	900	900	900	900	900	900	900	-	-	-	-
Röhren-Durchmesser mm	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
Einbautiefe mm	-	-	-	-	-	-	-	640	750	685	785
Abdeckungsausschnitt Ø mm	-	-	-	-	-	-	-	365	365	380	380
Ausschnitt für Schalterblende mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 x 85	152 x 85
Anzahl Röhren	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
Stapelhöhe ca. mm	600	600	600	600	600	600	600	490	600	490	600
Elektr. Anschlußwert kW	0,86	1,4	0,9	1,46	-	-	-	-	-	0,55	0,55
Gewicht ca. kg	40	55	41	56	38	44	44	7	8,2	16	17
Deckelhaube aus Polycarbonat, 130 mm hoch (im Lieferumfang enthalten)	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x
Bestell-Nr.	89 01 02 74	89 01 02 75	89 01 01 68	89 01 01 69	89 01 04 68	89 01 04 69	89 01 03 69	89 05 03 51	89 05 03 50	89 05 04 25	89 05 04 26
Preis CHF	1635,00	2180,00	2285,00	2575,00	1565,00	1655,00	1860,00	679,00	679,00	1325,00	1325,00
Zubehör											
Umlaufender Stoßschutz Preis CHF	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	-	-	-	-
Verzinkte Rollen Ø 125 mm	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	-	-	-	-
Edelstahl-Deckel, doppelwandig, arretierbar Bestell-Nr. Preis CHF	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00	89 06 01 02 144,00
Deckelhaube aus Polycarbonat, 130 mm hoch Bestell-Nr. Preis CHF	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50	89 06 01 15 56,50
Deckelhalterung aus Edelstahl, für Deckelhaube aus Polycarbonat Bestell-Nr. Preis CHF	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	89 06 10 01 21,50	-	-	-	-

Röhrenstapler eckig RE für eckige Geschirrtteile

Röhrenstapler aus Edelstahl. Zuladung je Röhre 75 kg. Leichtgängige Plattform, von 4 Kunststoffrollen kipp- und verkantungsicher geführt. Führung der Geschirrtteile durch geschlitzte Seitenwände. Federkraft je nach Geschirrgewicht einstellbar, durch Ein- und Aushängen der Zugfedern. Mit 1 oder 2 Röhren erhältlich (Fassungsvermögen von ca. 60 Tellern). Geschirrabmessungen max. 282 x 282 mm, Stapelhöhe ca. 640 mm, Schachtabmessungen i.L. pro Röhre: 290 x 290 mm, Deckelhaube aus Polycarbonat. Sicherheitsschiebegriff und 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenk- und 2 Lenkstopprollen. Beheizte Geräte mit Überhitzungsschutz VDE- und GS-geprüft, Schutzklasse IP X5.

Ausführung H/U = beheizt: Stoßgeschützte Schaltelemente, ausziehbares Spiralkabel 2,5 m mit Schukostecker und Blindsteckdose, Ein-/Aus-Schalter, Thermostatregelung stufenlos von + 30 °C bis + 110 °C. Korpus doppelwandig isoliert. Nennspannung: 1N AC 230V, 50 Hz.
H = statische Heizung,
U = Umluft-Gebläseheizung.

Im Bild:
REH-2-290



Typ	REH-1-290	REH-2-290	REU-2-290
Länge mm	620	955	986
Breite mm	480	480	400
Höhe mm	900	900	900
Anzahl Röhren	1	2	2
Stapelhöhe ca. in mm	640	640	640
El. Anschlußwert kW	0,86	1,7	1,8
Gewicht ca. kg	41	56	56
Bestell-Nr.	89 01 02 57	89 01 02 58	89 01 01 58
Preis CHF	2595,-	3625,-	4110,-
Zubehör			
Innenverkleidung Kunststoffbeschichtet	x	x	x
Umlaufender Stoßschutz Preis CHF	x 298,-	x 298,-	x 298,-
Verzinkte Rollen Ø 125 mm	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage
Edelstahl Rollen Ø 125 mm	pro Satz	pro Satz	pro Satz
Edelstahl-Deckelhaube, einwandig Bestell-Nr. Preis CHF	x 89 06 01 11 175,-	x 89 06 01 11 175,-	x 89 06 01 11 175,-

Wechselstapler eckig WE für Geschirrtteile mit unterschiedlichen Abmessungen

Wechselstapler aus Edelstahl mit 1 Plattform. Zuladung max. 150 kg (Modell WE-QU 1/1 und WE-Q 1/1 max. 200 kg). Plattform kipp- und verkantungsgeführt. Federkraft je nach Geschirrgewicht einstellbar. Plattform mit 12 Bohrungen. 6 Wechselstangen serienmäßig. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen. Beheizte Geräte mit Überhitzungsschutz, VDE- und GS-geprüft, Schutzklasse IP X5.

Ausführung H/U = beheizt

Korpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose, Thermostatregler +30 °C bis +110 °C. Nennspannung 1N AC 230V 50 Hz. H = statische Heizung, U = Umluft-Gebläseheizung

Ausführung WE-H-750:

extrem verkürzte Länge zum bündigen Einstellen in Nischen. Schiebegriff, Stoßleisten.



WE, WE-H



WE-Q 1/1

Typ	WE-H	WE-H-750	WE-U	WE	WE-QU 1/1	WE-Q 1/1
Länge mm	955	750	955	955	860	750
Breite mm	480	420	480	480	690	690
Höhe ohne Einsatz/Deckel	900	900	900	900	911	911
Schachtabmessungen i. L. mm	590 x 290	590 x 290	590 x 290	590 x 290	525 x 590	525 x 590
Stapelhöhe ohne/mit Deckelhaube ca.	545 / 645	545 / 645	545 / 645	545 / 645	- / 600	600
El. Anschlußwert kW	1,7	1,7	1,8	-	1,550	-
Gewicht ca. kg	55	56	59	44	82	67
Deckelhaube aus Polycarbonat 130 mm hoch	x	x	x	-	-	-
Edelstahl-Deckelhaube, 35 mm hoch	-	-	-	-	x	-
Bestell-Nr.	89 01 02 59	89 01 02 60	89 01 01 59	89 01 04 59	89 02 01 08	89 02 02 12
Preis CHF	3285,-	3285,-	3590,-	2535,-	4428,-	3140,-

Zubehör

Deckelhaube aus Polycarbonat 130 mm hoch Bestell-Nr. Preis CHF	-	-	-	x 89 06 01 12 179,-	-	-
Edelstahl-Deckelhaube, einwandig, 30 mm hoch Bestell-Nr. Preis CHF	-	-	-	-	-	x 89 07 01 01 265,-
Edelstahl-Deckelhaube, einwandig, 70 mm hoch Bestell-Nr. Preis CHF	x 89 06 01 10 330,-	-	-			
Umlaufender Stoßschutz Preis CHF	x 298,-	x 298,-	x 298,-	x 298,-	x 298,-	x 298,-
Verzinkte Rollen Ø 125 mm	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage	pro Satz auf Anfrage