











Regalwagen aus Edelstahl

Quadratrohrgestell, U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperrung eingeschweißt, Gesamttragkraft ca. 210 kg, Tragkraft je Auflagepaar ca. 25 kg. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.

	Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.	Preis CHF	
Für GN 2/1, 1/1, 2/4: Regalwagen niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte, ohne Teilung, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-A-70-1A	845	8	20	Abweiserrollen	88 04 01 15	815,-	
	RW-A-70-1S	845	8	20	Stoßbecken	88 04 01 16	855,-	
	RW-A900-70-1A	900	8	20	Abweiserrollen	88 04 16 04	1040,-	
Für GN 2/1, 1/1, 2/4: Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-1A	1641	18	25	Abweiserrollen	88 04 05 11	686,-	
	RW-180-1S	1641	18	25	Stoßbecken	88 04 05 12	729,-	
	Zubehör für alle Regalwagen Typ RW-180-1A/1S							
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl)						88 04 15 28	auf Anfrage
	Edelstahl-Verkleidung 3-seitig						88 04 15 26	auf Anfrage
	Isolierhaube mit Vliesisolation für Kalt-/Warmverteilung						88 04 15 02	1560,-
Staubschutzhaube ohne Isolierung						88 04 15 03	257,-	
Nur für Tablett geeignet (GN 2/1, 1/1, 2/4): Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, mit extrabreiten Auflageschienen, mit einseitiger Durchschubsperrung. Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 110 mm.								
	RW-180-1BA-A	1641	12	26	Abweiserrollen	88 04 12 02	1430,-	
	RW-180-1BA-S	1641	12	26	Stoßbecken	88 04 12 04	1470,-	
	Zubehör für alle Regalwagen RW-180-1BA-A/S							
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl)						88 04 15 28	auf Anfrage
	Edelstahl-Verkleidung 3-seitig						88 04 15 26	auf Anfrage
Durchschubsicherung beidseitig						-		
Für GN 2/1, 1/1, 2/4: Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, Raumparalelführung, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 646 x 739 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-1R-A	1641	18	25	Abweiserrollen	88 04 19 01	969,-	
Für GN 2/1, 1/1, 2/4: Regalwagen hohe Ausführung, 1-teilig, zerlegbar. Außenmaße L x B (nach erfolgter Montage, bauseits) einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, Wagen zerlegt, Einzelteile in 1 Karton verpackt. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-1 ZA	1641	18	ca. 25	2 Bockrollen, 1 Lenk- u. 1 Lenkstopprolle Ø 125 mm	88 04 08 01	1045,-	
Für GN 2/1, 1/1, 2/4: Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, zum Einfahren in Hochkühlschrank, Außenmaße L x B mm 588 x 679 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-1E	1641	18	25	x	88 04 06 01	894,-	
	Zubehör für Regalwagen Typ RW-180-1E							
	Geschlossener Boden aus Edelstahl						58 04 12 03	160,-

Regalwagen aus Edelstahl

	Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.	Preis CHF	
Für GN 1/1, 2/3, 1/3, 2/8: Regalwagen niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte, 2-geteilt, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 805 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 813 x 627 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-A-70-2A	845	2 x 8	22	Abweiserrollen	88 04 03 05	1230,00	
	RW-A-70-2S	845	2 x 8	22	Stoßbecken	88 04 03 06	1270,00	
Für GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2, 2/8: Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 445 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 453 x 627 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-1/1-A	1641	18	15	Abweiserrollen	88 04 09 01	657,00	
	RW-180-1/1-S	1641	18	15	Stoßbecken	88 04 09 02	731,00	
	Zubehör für Regalwagen Typ RW-180-1/1-A, RW-180-1/1-S							
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl)					88 04 15 29	auf Anfrage	
	Edelstahl-Verkleidung 3-seitig						auf Anfrage	
Für GN 1/1, 1/3, 2/3, 2/8: Regalwagen hohe Ausführung, 2-geteilt, Außenmaße L x B mm einschl. Abweiserrollen 805 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 813 x 627 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 73 mm.								
	RW-180-2A	1641	2 x 18	29	Abweiserrollen	88 04 07 01	1115,00	
	RW-180-2S	1641	2 x 18	29	Stoßbecken	88 04 07 02	1155,00	
	Zubehör für Regalwagen Typ RW-180-2A/2S							
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl)					88 04 15 30	auf Anfrage	
	Edelstahl-Verkleidung 3-seitig					88 04 15 27	auf Anfrage	
Für Euronormtablets 530 x 370 mm: Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, mit extrabreiten Auflageschienen, Außenmaße L x B mm einschl. Stoßbecken 499 x 627 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 110 mm.								
	RW-SV1/1-12-S	1641	12	22	Stoßbecken	88 04 14 01	1465,00	
Für Euronormtablets 530 x 370 mm: Regalwagen hohe Ausführung, 2-geteilt, mit extrabreiten Auflageschienen, Außenmaße L x B mm einschl. Stoßbecken 905 x 627 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 110 mm.								
	RW-SV1/1-2x12-S	1641	2 x 12	39	Stoßbecken	88 04 14 02	1800,00	
	Zubehör für Regalwagen Typ RW-SV1/1-12-S, RW-SV1/1-2 x 12-S							
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl) für RW-SV1/1-12-S					88 04 15 31		
	Resopalverkleidung 3-seitig (Farbe nach Wahl) für RW-SV1/1-2x12-S					88 04 15 32		
	Edelstahl-Verkleidung 3-seitig					auf Anfrage		
Durchschubsicherung beidseitig					-			
Für Euronorm (530 x 370 mm) und Thermotray: Raumspar-Regalwagen, hohe Ausführung, mit extra breiten Auflageschienen, 2-teilig, Außenmaße L x B einschl. Abweiserrollen 630 x 907 mm. Lichtmaß zwischen den Schienen 118 mm.								
	RW-180-2 BAR-A	1696	24	ca. 41	Abweiserrollen	88 04 19 02	2595,00	
Zubehör für alle Regalwagen								
	Antistaticbereifung Ø 125 mm					88 04 15 25	Preis pro Satz auf Anfrage	
	Verzinkte Rollenausstattung Ø 125 mm					88 04 15 24	Minderpreis pro Satz 45,50	