

Servierwagen - Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte (leichte Ausführung)

Servierwagen aus Edelstahl, Rundrohr-Schiebebügel, tiefgezogene Borde mit Stopprand, schallgedämmt, Schraubkonstruktion, max. Flächenbelastung pro Bord 80 kg. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1 (Ausnahme: Verzinkte Rollenausstattung). Raddurchmesser 125 mm. Alle Servierwagen mit Stossecken an jedem Bord, Abweiserrollen und 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. Lichtmaß zwischen den Borden 585 mm bzw. 275 mm.



montiert / zerlegt = flat pack

	Typ	Borde	Gesamthöhe mm	Gesamtraggkraft kg	Leergewicht kg	Lieferzustand	Bestell-Nr.	Preis CHF
Borde 800 x 500 mm, Servierwagen Außenmaße L x B 870 x 570 mm								
	SW-850 RL-2M	2	950	120	15	montiert	88 02 50 02	369,-
	SW-850 RL-2	2	950	120	15	flat pack	88 02 50 01	369,-
	SW-850 RL-2V	2	950	120	15	Verz. Rollenausstatt., flat pack	88 02 50 03	353,-
	SW-850 RL-3M	3	950	150	17	montiert	88 02 50 06	461,-
	SW-850 RL-3	3	950	150	17	flat pack	88 02 50 05	461,-
	SW-850 RL-3V	3	950	150	17	Verz. Rollenausstatt., flat pack	88 02 50 07	431,-
	SW-850 RL-4M	4	1260	160	22	montiert	88 02 50 10	825,-
	SW-850 RL-4	4	1260	160	22	flat pack	88 02 50 09	825,-
Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Außenmaße L x B 1070 x 570 mm								
	SW-1050 RL-2M	2	950	120	14	montiert	88 02 50 12	542,-
	SW-1050 RL-2	2	950	120	14	flat pack	88 02 50 11	542,-
	SW-1050 RL-3M	3	950	150	19	montiert	88 02 50 14	646,-
	SW-1050 RL-3	3	950	150	19	flat pack	88 02 50 13	646,-
	SW-1050 RL-4M	4	1260	160	25	montiert	88 02 50 16	905,-
	SW-1050 RL-4	4	1260	160	25	flat pack	88 02 50 15	905,-
Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Außenmaße L x B 1070 x 670 mm								
	SW-1060 RL-2M	2	950	120	16	montiert	88 02 50 18	566,-
	SW-1060 RL-2	2	950	120	16	flat pack	88 02 50 17	566,-
	SW-1060 RL-3M	3	950	150	22	montiert	88 02 50 20	680,-
	SW-1060 RL-3	3	950	150	22	flat pack	88 02 50 19	680,-
	SW-1060 RL-4M	4	1260	160	28	montiert	88 02 50 22	1055,-
	SW-1060 RL-4	4	1260	160	28	flat pack	88 02 50 21	1055,-

servo* (schwere Ausführung)

Servierwagen aus Edelstahl, Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen für die Rollenbefestigung. Tiefgezogene Borde mit Stopprand, schallgedämmt, Schraubkonstruktion, max. Flächenbelastung pro Bord 80 kg. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm. Alle Servierwagen mit Stossecken an jedem Bord und 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. Lichtmaß zwischen den Borden 585 mm bzw. 275 mm.



	Typ	Borde	Gesamthöhe mm	Gesamtraggkraft kg	Leergewicht kg	Lieferzustand	Bestell-Nr.	Preis CHF
Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Außenmaße L x B 1035 x 535 mm einschl. Stoßecken.								
	SW-1050 RS-2M	2	1043	160	17	montiert	88 02 50 24	972,-
	SW-1050 RS-3M	3	1043	200	20	montiert	88 02 50 26	972,-
	SW-1050 RS-4M	4	1353	240	25	montiert	88 02 50 28	1390,-
Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Außenmaße L x B 1035 x 635 mm einschl. Stoßecken.								
	SW-1060 RS-2M	2	1043	160	20	montiert	88 02 50 30	745,-
	SW-1060 RS-3M	3	1043	200	25	montiert	88 02 50 32	856,-
	SW-1060 RS-4M	4	1353	240	30	montiert	88 02 50 34	1395,-

Sonderausstattung für Serverwagen (leichte Ausführung) und servo* (schwere Ausführung)



Abrümbehälter aus Edelstahl, tiefgezogen, zum Einhängen am Schiebegriff des Serverwagens

	Abmessungen L x B x H	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis CHF
	345 x 245 x 270 mm	21 l	88 02 30 01	229,-
	325 x 176 x 150 mm	4,9 l	88 02 31 03	73,-

Abrümbehälter aus grauem Kunststoff, nahtlos geformt. Mit Wulstrand zum Einhängen am Schiebegriff des Serverwagens

Für Serverwagen 500 mm breit

	Abmessungen L x B x H	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis CHF
	505 x 265 x 610 mm	45 l	88 02 30 05	144,-

Für Serverwagen 600 mm breit, mit spezieller Edelstahlhalterung

	Abmessungen L x B x H	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis CHF
	505 x 265 x 610 mm	45 l	88 02 30 06	240,-



Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial, geschweißt, pro Bord, nur für montierte Ausführung

	Bordgröße	mittig und unten	Bestell-Nr.	Preis CHF	oben	Bestell-Nr.	Preis CHF
	600 x 400 mm		88 02 30 11	199,-		88 02 30 12	168,-
	800 x 500 mm		88 02 30 08	199,-		88 02 30 02	170,-
	1000 x 500 mm		88 02 30 09	205,-		88 02 30 03	171,-
	1000 x 600 mm		88 02 30 10	227,-		88 02 30 03	171,-

Luftidentische Rollenausstattung

Mehrpreis pro Wagen CHF 166,-

Servierwagen »Jumbo« aus Edelstahl (schwere Ausführung)

Rundrohr-Schiebebügel, glatte Abdeckung mit Stopprand, Unterbau Quadratrohr. 2 tiefgezogene Borde mit Stopprand, eingeschweißt mit je 4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.



Typ	Außenmaße L x B x H mm einschl. Stoßecken	Gesamttragkraft kg	Leergewicht kg	Bestell-Nr.	Preis CHF
Abdeckung 782 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« offen, kurze Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.					
SW-J01	926 x 676 x 900	200	30	88 02 28 01	1285,-
Abdeckung 1122 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« offen, lange Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.					
SW-J02	1266 x 676 x 900	220	42	88 02 29 01	1325,-

Abräumwagen aus Edelstahl (schwere Ausführung)

Rundrohr-Schiebebügel, Rahmen für Wannen und profiliertes Bord mit Hochkantung eingeschweißt. Eine große Wanne 750 x 560 x 100 mm, zwei 21 Liter Abräumbehälter inkl., 4 Abweiserollen. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.



Abräumwagen offen, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.

Typ	Außenmaße L x B x H mm einschl. Stoßecken	Lichte Höhe unteres Bord zu Wanne mm	Lichte Höhe unteres Bord zu Abräumbehälter mm	Gesamttragkraft kg	Leergewicht kg	Bestell-Nr.	Preis CHF
ARW-0	1328,5 x 728,5 x 1010	600	450	190	36	88 03 01 01	2505,-

Zubehör

Antistaticbereifung Ø 125 mm, Preis pro Satz	auf Anfrage	
Verzinkte Rollenausstattung Ø 125 mm, Mindestpreis pro Satz		455,-
Behälter aus Kunststoff, grau, 300 x 400 x 340 mm	88 22 07 01	119,-

Rundrohr-Schiebebügel, Schrank und Aufsatz 3-seitig geschlossen, oben mit Wanne gekantet, herausnehmbar. Ablagetisch mit zwei Abräumbehälter 21 Liter eingehängt. Im Unterschrank links Fach zum Einschieben von 4 Geschirrkörben 500 x 500 mm; rechts zum Einstellen von Behältern etc. – alle nicht im Lieferumfang. 4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 200 mm.



Abräumwagen geschlossen, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.

ARW-GS	1320 x 720 x 1325	200	73	88 03 01 02	4815,-
Zubehör					
Geschirrkorb aus Kunststoff, grau, 500 x 500 mm	89 06 04 01	89,-			
Behälter aus Kunststoff, grau, 300 x 400 x 340 mm	88 22 07 01	119,-			
Antistaticbereifung Ø 200 mm, Preis pro Satz	auf Anfrage				